Tester de Salinidad de Rango Bajo y Alto DiSTÂ®9 â€“ HI98326

Description

El HI98326 (DiST 9) es un medidor de salinidad compacto, impermable y de bosillo diseÃ±ado para medir la salinidad en acuarios de agua salada, acuilcultura, agua salobre u otros cuerpos de agua salada. AdemÃ¡s, el HI98326 es Ãºtil en industrias como la impresiÃ³n, textiles, alimentos y bebidas, asÃ como en institutos de investigaciÃ³n y protecciÃ³n ambiental donde se necesitan valores de salinidad de bajo nivel

HI98326 cuenta con un sensor de temperatura expuesto para tiempos de respuesta mÃ¡s rÃ¡pidos y electrodos degrafito amperomÃ©tricos para mejorar la repetibilidad de la mediciÃ³n (los pines no se oxidan).

Para proporcionar la mejor resoluciÃ³n y precisiÃ³n para cada muestra medida, el tester estÃ¡ predeterminado en elmodo de rango automÃ¡tico donde se selecciona automÃ¡ticamente el rango alto o bajo. AdemÃ¡s, los usuarios puedenoptar por configurar manualmente el modo de lectura Alto o Bajo en ConfiguraciÃ³n.

Los resultados se muestran en partes por mil (ppt), Unidades PrÃ¡cticas de Salinidad (PSU) o Gravedad EspecÃfica(S.G.).

- Impermeable
- CompensaciÃ³n AutomÃ¡tica de Temperatura (ATC)
- Sonda de CE de grafito de doble pin